



Sven-Ove Siewertsen
Dornbreite 42
23556 Lübeck

Telefon 0451 – 5044765
Mobil 0178 – 4581026
e-mail s-o.siewertsen@gmx.de
Fax 0451 - 2904940

www.sos-daemmtechnik.de
Isofloc – Fachbetrieb

Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk



- SLS 20 ist hydrophob (wasserabweisend) und gewährleistet somit eine trockene Dämmschicht auch bei Schlagregen und nasser Aussenschale
 - SLS 20 ist verrottungsbeständig
 - SLS 20 schützt wirksam vor Nagern und Ungeziefer im Bauteil und ist umweltfreundlich
 - SLS 20 besitzt selbst bei starken Erschütterungen eine hohe Volumenbeständigkeit
 - SLS 20 ist alterungsbeständig
 - SLS 20 ist nach DIN 4102 nicht brennbar
 - SLS 20 ist nach DIN 1053 vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen
-
- Körnung : 1-6mm
 - Schüttdichte DIN 4226: $25 \pm 5 \text{ kg/m}^3$
 - Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_R = 0,035 \text{ W/mK}$
 - Brandverhalten DIN 4102: A1
 - Diffusionswiderstandszahl: $\mu=3$
 - Kerndämmung Zulassungsnummer: Z-23.12.1399
 - Dämmschüttung Zulassungsnummer: Z-23.11.1395